

# Sådan gør du

## Vinduer

Er vinduet medtaget af svamp eller råd, skal det først vurderes, om det med fordel kan bevares. Få eventuelt en fagmand til at foretage denne vurdering.

Det er primært i hjørner ved endetræ og samlinger samt under defekte glaslister skaderne opstår.

## Behandlingsforslag

1. Som vist nedenfor sikres vindueshjørner (endetræ og samlinger) ved via borehuller at tilføre **Boracol 20** og til slut deponere **IMPEL BOR-patroner** i hullet. Hvis imprægneringen ønskes i hele vinduets længde, skal afstanden mellem hullerne maksimalt være 20 cm.

Borehullerne placeres tæt på endetræet. Der benyttes træbor, der er 1-2 mm større end diameteren på **BOR-patronen**. Der bores dybest muligt, men brug land så gennemboring undgås. Foretag boringen med mest mulig fald af hensyn til den følgende opfyldning med **Boracol 20**.

Glaslisten afmonteres og falsen stryges med **Boracol 20**. Eventuelt kan underramme også behandles med **Boracol 20** via borehuller med træbor af passende diameter. Glaslisten erstattes af en ny af træ eller bedst aluminium.



2. Hullerne fyldes med **Boracol 20**, som afhængig af træfugtigheden, trænger ind i træet efter 1-2 dage. Herefter foretages endnu en opfyldning. Mellem opfyldninger kan hullerne lukkes med en trædyvel eller plastprop.



3. Til sidst deponeres en **IMPEL BOR-patron** i hvert hul. Patronen vil, hvis træet er eller bliver opfugtet, langsomt opløses og trænge ud i træet. Virkestoffet i **Boracol 20** og **BOR-patronerne** standser svampe- og rådangrebet og forebygger nye angreb.



4. Hullerne lukkes med de medfølgende plastpropper.



5. Med jævne mellemrum (eksempelvis hvert andet eller tredje år eller i.f.m. almindelig vedligeholdelse) undersøges om **IMPEL BOR-patronen** er opløst. Hvis den er opløst, har fugtigheden været så høj at en ny **BOR-patron** bør deponeres.

#### Materialeforbrug (eksempel)

Til efterimprægnering af et standardvindue må der påregnes følgende:

**Boracol 20:** 80 ml (mindste emballage er 250 ml)

4 stk. **IMPEL BOR-patroner:** 8x25 mm

4 stk. **IMPEL BOR-patroner:** 8x50 mm

(Udskiftning af glasliste)

Er du i tvivl om behandlingsmetoden, så kontakt os eller få en håndværker, til at hjælpe dig.